



Гидравлические разделители W60x60

Гидравлические разделители (гидравлические стрелки, от немецкого Weiche) W60x60 предназначены для гидравлического разделения котлового контура от контуров теплопотребления. Устанавливаются в системах с котлом, чувствительным к переменному расходу теплоносителя.

Корпус гидравлических разделителей W60x80 изготовлен из черной стали, имеет поперечное сечение 60 мм x 60 мм. В несъемной теплоизоляции из вспененного каучука (Kaiflex) толщиной 10 мм. Защитный кожух из оцинкованной стали 0.8 мм.

Подключение к контуру нагревателя (котла), 1 1/4" наружная резьба у разделителей W60x60.32 и 3/4" у разделителей W60x60.20. Подключение к контуру потребителя, 1 1/4" накидная гайка

Гидравлические разделители опрессованы при давлении 10 bar. Max t° теплоносителя 110 °C

Для отопительных систем мощностью до 50 кВт при ΔT=25 К (1.8 м3/час при v = 0.15 м/с).

Технические характеристики		
	W60x60.20	W60x60.32
Расход	1.8 м³/час при V = 0.15м/с	
Подключения со стороны котла	3/4" HP	1 1/4" HP
Подключения со стороны потребителя	1 1/4" Накидная гайка	
Максимальная температура	110 °C	
Максимальное давление	6 bar	
Расчетная мощность	50 кВт при ΔT=25 К	
Монтаж	На стене с помощью кронштейна	

Гарантия производителя.

Изготовитель гарантирует нормальную работу распределительных коллекторов при условии соблюдения правил эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца с даты ввода в эксплуатацию, но не более 27 месяцев с даты продажи.

Изготовитель обязуется в течение гарантийного срока эксплуатации безвозмездно исправлять дефекты изделия или заменять его, если дефекты не возникли вследствие нарушения покупателем правил эксплуатации.

Производитель оставляет за собой право на внесение технических изменений

Отметка о продаже

Наименование изделия			
Артикул			
Наименование продавца			
Дата продажи	дата	подпись	печать
Дата ввода в эксплуатацию			